

## LKM mechanikus lengőkaros átjáró

Mechanikus lengőkaros átjárók alkalmazása elsősorban azokon a be-, ill. kilépési pontokon célszerű, ahol a személyforgalom terelése az elsődleges cél, és nem szükséges elektronikus módon ellenőrizni a személyek mozgását.

### **Telepítési információk:**



magasság: 1000mm  
oszlop: Ø60mm / Ø76mm  
kar hossz: 700mm (max. 900mm)  
rögzítő talp: Ø180mm  
anyaga: rozsdamentes acél szálcsiszolt, vagy polírozott felülettel

A mechanikus lengőkaros átjárók kétféle kivitelben készülnek.

**LKM-r**, rugós visszatérítésű kapu.

Egyirányú.

Visszatérítő rugó ellenében kézzel nyitható.

Áthaladást követően automatikusan zár.

Felhasználási javaslat: személy be-, ill. kijárat.

**LKM-z**, zárható kapu, pánikbiztosítással.

Kétirányú. Mindkét irányban 90°-ban nyitható.

Zárt és nyitott helyzetekben is zárható.

Kézzel kell nyitni, ill. zárni.

A kapu „kitörhető” (800mm-s kar esetén, 300N), ezért menekülési útvonalba is telepíthető.

Felhasználási javaslat: áruszállítás, mozgássérült bejárat

**Rendelhető kiegészítők:** irányító tábla

korlát

nyitható korlát



TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

**2800 Tatabánya, Borbély S. u. 66.**

Tel: 34/ 510 395 Fax: 34/ 314 350

email: [genorg@genorg.hu](mailto:genorg@genorg.hu)